

**8.30-L Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Bodenflächen,  
einschließlich .....Stück Rohrdurchführungen und  
Bodenabläufe.....Stück, mit

**SCHÖNOX 2K-DS**, 2-Komponenten Dichtschlämme,

abdichten. Bei Rohrdurchführungen und Bodenabläufen sind  
SCHÖNOX DICHTMANSCHETTEN in den ersten Auftrag  
einzubetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht  
einzubinden.

Es sind mind. 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils 1,7 mm  
erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 2,8 mm.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.30-L Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

---

Pos. 2 .....lfdm. rissgefährdete Anschlüsse, Ecken, Randfugen  
und Bewegungsfugen mit

### **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**

abdichten. Das Dichtband wird in den ersten Auftrag eingebettet und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht eingebunden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>

### 8.30-L Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

---

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus

- \* Steinzeug
- \* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX TT-DUR**, flexibler Bodenkleber,

auf Bodenflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

### 8.30-L Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 1,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX PDF**, ProfiDurFuge,

im Schlämmverfahren verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweils gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>