

Klebstoffempfehlung

Mondo



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) mind. 2 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)	mind. 2 mm mind. 2 mm	

Belagsverklebung

Qualitäten	AKUSTIKO
	Belagsdicke: 4,0mm
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.mondo.lu.



Stand 01/2010

Klebstoffempfehlung

Mondo



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) mind. 2 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)	mind. 2 mm	

Belagsverklebung

Qualitäten	Fixiersystem Easy
	Belagsdicke: 3,8mm
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) Universal Fixierung
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1-A4 und evtl. Rolle? Verbrauch ca. 150-200 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.mondo.lu.



Stand 01/2010

Klebstoffempfehlung

Mondo



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)	
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) mind. 2 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm max. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)	mind. 2 mm mind. 2 mm

Belagsverklebung

Qualitäten	PUNIT SD, FUTURA SD, GEODE Conduttivo, UNITO DS			
	Belagsdicke: 2,0 mm			
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) Heller, ableitfähiger, Universal-Dispersionsklebstoff			
Auftragsgerät	Zahnung „feine Spezialzahnung“ (jedem Gebinde beigelegt) Verbrauch ca. 300 g/m ²			

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.mondo.lu.



Stand 01/2010

Klebstoffempfehlung

Mondo



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)	
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) ¹ mind. 2 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) ¹ SCHÖNOX SP (EC1)	mind. 2 mm mind. 2 mm	

Belagsverklebung

Qualitäten	GEODE, PUNTI & (DL), UNITO, TONO, FUTURA & (DL), ALBA, BOLLO, STEP, MURALE, ARDESSIA, SAFTY, LOGES	
	Belagsdicke: ≤ 3,2mm Dispersionsklebstoff möglich (Rücksprache bei erhöhter thermischer od. physikal. Belastung) >3,2-4,0mm Reaktionsharzklebstoff (Dispersionsklebstoff nur auf Anfrage) >4,0mm Reaktionsharzklebstoff	
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX PU 900² 2-komponentiger Reaktionsharzklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB A2 oder B1 Verbrauch ca. 500 – 600g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder ww.mondo.lu.

¹ Nur in Verbindung mit Dispersionsklebstoffen. ² Handwerkliche Ausführung nur in Verbindung mit Fliesenformaten.



Stand 01/2010