

# Klebstoffempfehlung

## für Forbo Flooring



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1)	
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) mind. 2 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm, max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)		

### Belagsverklebung

Qualitäten	Artoleum, Desk Top, Marmoleum, Marmoleum Decibel <sup>1</sup> , Corklinoleum, Linoflex, Bulletin Board <sup>2</sup>			
Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)<sup>3</sup></b> Universal-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)<sup>3</sup></b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX LINOBOND (EC1)<sup>3</sup></b> Linoleum-Dispersionsklebstoff	
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m <sup>2</sup>	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.forbo-flooring.de](http://www.forbo-flooring.de)

\*1 nur SCHÖNOX EMICLASSIC oder SCHÖNOX MULTI-OBJEKT

\*2 nur SCHÖNOX EMICLASSIC

\*3 Bei Einsatz in Industriebereichen oder Hubwagen- und Gabelstaplerbelastung bitte Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik.