

Klebstoffempfehlung

Tarkett



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max. 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)		

Belagsverklebung

Qualitäten	Veneto¹, Toscano, Etrusco, Narnidur, Elafono		
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)² Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)² Multifunktions-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX LINOBOND (EC1)² Linoleum-Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.tarlett.de.

¹ Bei Fliesenformaten SCHÖNOX PU 900.

² Bei Einsatz in Industriebereichen oder Hubwagen- und Gabelstaplerbelastung bitte Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik.

