

# Klebstoffempfehlung

## Bolon



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)		

### Belagsverklebung

<b>Qualitäten</b>	<b>Bolon Flooring</b>		
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff	<b>MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX PVC-OBJEKT (EC1)</b> schneller PVC-Dispersionsklebstoff
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.bolon.com](http://www.bolon.com).

Stand 10/2009