

# Klebstoffempfehlung

## Homogener Bodenbelag



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Trockenestriche	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX ZM (EC1) auf neuem Gussasphalt mind. 2mm max. 5mm SCHÖNOX AP (EC1)			

### Belagsverklebung

Qualitäten	Forbo Allura Ceramic 2,5 mm homogene Plattenware		
Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1<sup>PLUS</sup>)</b> Universal-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX PVC OBJEKT (EC1)</b> PVC-Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1/A2 Verbrauch ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A1/A2 Verbrauch ca. 300 - 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A1/A2 Verbrauch ca. 300 - 350 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) und [www.forbo-flooring.de](http://www.forbo-flooring.de).

