

Klebstoffempfehlung

IVC Belgium



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 (verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Rückenausstattung des CV-Belages	KOMPAKT	TEXTIL – Qualität TEXTRA
Einsatzbereich	Wohnbereich / gewerbliche Nutzung (Verklebung)	Wohnbereich / gewerbliche Nutzung (Verklebung)
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)
Auftragsgerät	Zahnung TKB A4/A5 (halbnasse Phase) Verbrauch ca. 200-250 g/m ²	Zahnung TKB A2 / B1 (Nassphase) Verbrauch ca. 350-400 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.ivcgroup.com



Klebstoffempfehlung

IVC Belgium



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpressspanplatten V 100 (verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			
Belagsverklebung					
Rückenausstattung des CV-Belages	KOMPAKT und CHEMISCH			TEXTIL	
Einsatzbereich	Nur Wohnbereich (Fixierung)			Nur Wohnbereich (Fixierung)	
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) Spezialfixierung			SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) Spezialfixierung	
Auftragsgerät	Rolle (Halbnasse Phase / Haftphase) Verbrauch ca. 200 g/m ²			Zahnung TKB A4 (Haftphase) Verbrauch ca. 200 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.ivcgroup.com

