

# Klebstoffempfehlung

## Heterogener Bodenbelag



<b>Untergrundvorbereitung</b>					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 (verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX SP (EC1) auf neuem Gussasphalt mind. 2mm max. 3mm SCHÖNOX AP (EC1)				
<b>Belagsverklebung</b>					
<b>Qualität</b>	<b>CANVAS</b>				
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Wohnbereich / gewerbliche Nutzung (Verklebung)</b>				
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff <b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff				
<b>Auftragsgerät</b>	<b>Zahnung TKB A1/A2</b> (halbnasse Phase) Verbrauch ca. 300-350 g/m <sup>2</sup>				

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.ivcgroup.com](http://www.ivcgroup.com)