

Klebstoffempfehlung

Heterogener Bodenbelag



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 (verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX SP (EC1) auf neuem Gussasphalt mind. 2mm max. 3mm SCHÖNOX AP (EC1)				

Belagsverklebung

Qualität	itec Contract Floors Planet, itec Contract Floors Penta				
Einsatzbereich	Objektbereich				
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff				
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1/A5 (halbnaße Phase) Verbrauch ca. 280-300 g/m ²				

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.ivcgroup.com