

Klebstoffempfehlung

Karndean



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) mind. 2 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)		

Belagsverklebung

Qualitäten der Objektkollektion	Forest fx Heterogener PVC-Bahnenbelag			
Einsatzbereich	Gewerblich und private Nutzung			
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX PV-OBJEKT (EC1) schneller PVC-Dispersionsklebstoff	
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1-A2 Verbrauch ca. 250-300 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.karndean.de.

KARNDEAN

Stand 10/2009