

Klebstoffempfehlung

Heterogener Bodenbelag



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Trockenestriche	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX SP (EC1) auf neuem Gussasphalt mind. 2mm max. 3mm SCHÖNOX AP (EC1)			

Belagsverklebung

Qualitäten	DESIGNline		
	Designbelag LVT in Planken und Fliesen		
Beanspruchung	erhöhte Wärmeeinwirkung (z.B. Schaufenster, Wintergärten); Nassbelastung		
	Reaktionsharzklebstoff	Systemverbindung	Nassklebung
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX PU 900 (EC1R) 2-komponentiger Reaktionsharzklebstoff	SCHÖNOX iFLOOR (EC1, Blauer Engel) Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit-Dispersionskleber
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 500 g/m ²	Spezialrolle Verbrauch ca. 120 g/m ² (inklusive System-Grundierung)	Zahnung TKB A1/A2 Verbrauch ca. 300 - 350 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de und www.ivcgroup.com.