

Klebstoffempfehlung

Ewifoam E. Wicklein KG



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	magnesiagebundener Estrich	Gussasphaltestrich nach 18560, IC 10 o. IC 15	Calciumsulfatestrich (AE/AFE) nach DIN 18560	Beton, dauertrocken	CT / Zementestrich nach DIN 18560
Hinweise !	Vorbehandlung zum Entfernen von Sinterschichten, weicher Estrichrandzonen, Oberflächenverschmutzungen und Trennfilmen entsprechend der Materialeigenschaften des Estrichs: schleifen / Strahlen / Fräsen / Reinigen				
Grundierungen (beispielhaft)	Magnesiaestrich: SCHÖNOX SHP Steinholzestrich: SCHÖNOX EG	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX APF (EC1)		SCHÖNOX AP (EC1)	SCHÖNOX SP (EC1)	
Verklebung auf dem Untergrund					
Trittschalldämmung	Prosonic4				
Empfohlener Klebstoff	Parkettverlegung		Fliesenverlegung		
	SCHÖNOX MS-ELASTIC Elastischer Standard-Klebstoff auf MS Polymer-Basis (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)		SCHÖNOX TT FLEX, TT FLEX SCHNELL, TT 1K-RAPID, TT 2K-RAPID		
Auftragsgerät	Zahnung: TKB B3 Verbrauch ca. 700 g/m ²		Zahnung: 6 mm Verbrauch ca. 2,5 kg Pulver /m ²		
Weiterer Aufbau bis zum Oberbelag siehe Anschlussempfehlungen					

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.valutect.de. **Bitte beachten Sie die Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.**

Klebstoffempfehlung

Ewifoam E. Wicklein KG



Aufbau ab Trittschalldämmung

Untergründe

Nach Herstellervorschrift verklebte **Prosonic4**

Parkett / Fliesen

Parkettverlegung

Fliesenverlegung + Verfugung

Parkettarten

**2- und 3- Schicht
Fertigparkett**

**Massiv-parkett
mit Nut und Feder**

**Steinzeug, Feinsteinzeug
(Format 10*10 cm bis 40*40 cm ; Seitenverhältnis < 1:2)**

Parkettverklebung

**Empfohlener
Klebstoff**

SCHÖNOX MS-Elastic
Elastischer Standard-Klebstoff auf MS Polymer-Basis
(EMICODE EC1 – sehr emissionsarm – nach GEV)

Zahnung: TKB B6-B15
Verbrauch: 750-1200 g/m²

**Kleber: SCHÖNOX TT FLEX, TT FLEX SCHNELL, TT
1K-RAPID, TT 2K-RAPID
Fugenmörtel: SCHÖNOX SU**

Zahnung: 10 mm
Verbrauch ca. 3,5 kg Pulver /m²

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönox Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.valutect.de