

Klebstoffempfehlung

Anker Teppichböden



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Rücken- ausstattungen zur Verklebung	Latexappretur, Textilrücken, Nadelvlies			
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m ²	Zahnung SCHÖNOX Doppelzahnung grob Verbrauch ca. 500 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.anker-teppichboden.de.



Klebstoffempfehlung

Anker Teppichböden



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsfixierung

Rücken- ausstattungen zur Fixierung	Textilrücken, PVC- , Bitumen-Schwer- und EVA Beschichtung	PVC- , Bitumen-Schwer- und EVA Beschichtung
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1)* Sehr emissionsarme, ablösbare Spezial-Fixierung	SCHÖNOX TACKIFIER (EC1)** Sehr emissionsarme Rutschbremse
Auftragsgerät	Rolle Verbrauch ca.150-200 g/m ² Zahnung TKB A1-A4 Verbrauch ca.150-250 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 50-100 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.anker-teppichboden.de.

* SL Fliesen werden zur besseren Auswechselbarkeit mit wasserverdünnter SCHÖNOX MULTIFIX fixiert. Die Einlegezeit ist die Haftphase.

** Zur rutschhemmenden Fixierung von selbstliegenden textilen Fliesen und Bahnenwaren. Für den Einsatz von ableitfähigen und antistatischen Bodenbelägen bitte den Zusatz SCHÖNOX LK beachten.

