

Klebstoffempfehlung

Armstrong DLW



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN EN 13813	Zementestrich (CT) nach DIN EN 13813	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN EN 13813	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm			SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)	

Klebstoffempfehlung *(bitte beachten Sie die Details auf der nächsten Seite !)*

Empfohlener Klebstoff/ Fixierung	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)	Universal-Dispersionsklebstoff
	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)	Multifunktionsklebstoff
	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1)	Einseit Naßbett-Dispersionsklebstoff
	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)	Textilbelags-Dispersionsklebstoff
	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)	heller, ableitfähiger Universal-Dispersionsklebstoff
	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1)	wiederablösbare Universal-Fixierung
	SCHÖNOX TACKIFIER (EC1)	Sehr emissionsarme Rutschbremse

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.armstrong.de.



Klebstoffempfehlung

Armstrong DLW



Klebstoffempfehlung

	SCHÖNOX EMICLASSIC	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX TEX-OBJEKT	SCHÖNOX COMBILEIT	SCHÖNOX MULTIFIX	SCHÖNOX TACKIFIER
	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²
Tufting Schlinge Velour Bahnenware						leitfähige Verklebung	
Tufting Schlinge Velour Modul-Fliesen							+ SCHÖNOX LK für leitfähige Fixierung
Nadelvlies, Vario Line, Strong Spot Bahnenware						leitfähige Verklebung	
Nadelvlies Modul-Fliesen							+ SCHÖNOX LK für leitfähige Fixierung
Webware Bahneware							

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.armstrong.de.

