

Klebstoffempfehlung

Besmer GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung/ -fixierung

Rückenausstattungen	Action-Back-Rücken, Textilrücken, Compact-Schaumrücken, Vliesrücken, Comfort Back Basis		Compact- Schaumrücken, Action Back Rücken
Einsatzbereich	Objektbereich	Wohnbereich	
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff		SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) wiederablösbare Universal- Fixierung
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350-400 g/m ²		Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ²
			Rolle Verbrauch ca. 150 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.besmer-teppich.de.

