

# Klebstoffempfehlung

DWS Teppichwerke GmbH



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung					
Qualitäten	Montreal 2000*, Atlantis, Sydney, Velours 500, HK-600, Brüssel				Montreal SL- Fliese
Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX DUROCOLL (EC1)</b> Einseit Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)</b> Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TACKIFIER (EC1)</b> Sehr emissionsarme Rutschbremse
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m <sup>2</sup>	SCHÖNOX Doppelzahnung grob Verbrauch ca. 500 g/m <sup>2</sup>	Rolle Verbrauch ca. 75 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de).

\*bei der Erstellung eines leitfähigen Bodenbelagssystems verwenden Sie bitte den leitfähigen Universal-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX COMBILEIT.