

Klebstoffempfehlung

Durmont GmbH



Untergrundvorbereitung

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|---|---|
| Untergründe (beispielhaft) | Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560 | Zementestrich (CT) nach DIN 18560 | Beton | Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560 | Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt |
| Grundierungen (beispielhaft) | Entfällt bei ausreichender Absandung | SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1) | | | |
| Spachtelmassen (beispielhaft) | SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm | SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R) | | | |

Belagsverklebung/ -fixierung

| Rückenausstattungen | Textiler Zeitrücken und LifeTex-Rücken | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Einsatzbereich | Objektbereich | Wohnbereich | Treppen |
| Empfohlener Klebstoff | SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff | SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) wiederablösbare Universal-Fixierung | SCHÖNOX CONTACT (EC1) Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff |
| Auftragsgerät | Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350-400 g/m ² | Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ² | Rolle Verbrauch ca. 150 g/m ² |

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.durmont.at.



Stand 10/2009