

Klebstoffempfehlung

Forbo Flooring



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA)	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Kollektionen	Forbo Objekt Nadelvlies*				
Qualitäten	Forte / Markant / Akzent				
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff	
Auftragsgerät/ Verbrauch	Zahnung TKB B1 ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 ca. 450 g/m ²	Zahnung TKB B1 ca. 400 g/m ²	SCHÖNOX Doppelzahnung grob ca. 500 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.forbo-flooring.de.

*bei der Erstellung eines leitfähigen Bodenbelagssystems verwenden Sie bitte den leitfähigen Universal-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX COMBILEIT.

