

# Klebstoffempfehlung

## Fulda Filzfabrik



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpresspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max. 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max. 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)			

### Belagsverklebung

Belagsart	Nadelvlies*			
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)</b> Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m <sup>2</sup>	Doppelzahnung grob (jedem Gebinde beigefügt) Verbrauch ca. 500 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.toucan-t.de](http://www.toucan-t.de).

\*bei der Erstellung eines leitfähigen Bodenbelagssystems verwenden Sie bitte den leitfähigen Universal-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX COMBILEIT.

