

Klebstoffempfehlung

Girloon



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpresspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max.2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max.2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)			

Belagsverklebung / -fixierung

Rückenausstattungen	Webtex, Appretur, TR, Nadelvlies			easy-Tex
Einsatzbereich	Objektbereich			
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) Ablösbare Spezial- Fixierung
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.girloon.de.

