

Klebstoffempfehlung

NEODON



Untergrundvorbereitung

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|---|---|
| Untergründe (beispielhaft) | Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS) | Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT) | Beton | Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA) | Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt |
| Grundierungen (beispielhaft) | Entfällt bei ausreichender Absandung | SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1) | | | |
| Spachtelmassen (beispielhaft) | SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm | SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R) | | | |

Belagsverklebung/ -fixierung

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kollektionen | Elite Plus, Sauberlaufprogramm, 200 Farben Velours, Traum Duo | | | | |
| Rückenausstattungen | Top Bac Textilrücken, Neodur-Textilrücken, Compact-Schaum, synth. Vinyl-Rücken | | | | |
| Einsatzbereich | Objektbereich | Wohnbereich | | Treppen | |
| Empfohlener Klebstoff | SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff | SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) wiederablösbare Universal-Fixierung | | SCHÖNOX CONTACT (EC1) Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff | |
| Auftragsgerät | Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350-400 g/m ² | | Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ² | | Rolle Verbrauch ca. 150 g/m ² |

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.neodon.de.

