

# Klebstoffempfehlung

## Norddeutsche Teppichfabrik



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpresspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) bis 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) bis 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)		
Belagsverklebung					
Kollektionen	Contract 2006, Homestyles, Compact 2006, Hotel, Mezzo				
Rückenaus- stattungen	Textil- und Comfortrücken*				SL-Fliesen-/Bahnenware Smart Bac-Rücken
	verkleben				fixieren
Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b>  Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b>  Multifunktions- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b>  Textilbelags- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX CONTACT (EC1)</b>  Universal- Kontaktklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTIFIX (EC1)</b>  Ablösbare Spezial-Fixierung
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450g/m <sup>2</sup>	Rolle Verbrauch ca. 150g/m <sup>2</sup>	Rolle Verbrauch ca. 100g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.nordpfeil-teppich.de](http://www.nordpfeil-teppich.de).



\*Qualitäten mit dem Comfortrücken können im Wohnbereich fixiert werden.