

Klebstoffempfehlung

Vorwerk Teppichböden



Untergrundvorbereitung

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|
| Untergründe (beispielhaft) | Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA) | Zementestrich nach DIN 18560 (CT) | Stein- und Keramikboden | Trockenestriche | Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS) |
| Grundierungen (beispielhaft) | SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1) | | | Entfällt bei ausreichender Absandung | |
| Spachtelmassen (beispielhaft) | SCHÖNOX SP (EC1 R) SCHÖNOX AP (EC1) | | | SCHÖNOX AP (EC1) Auftragsdicke mind. 2 mm | |

Belagverklebung / -fixierung

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|
| Kollektion | Fascination, Inspiration, Projektion, Dialog, Rollenprogramm, Textiles | | | | |
| Rückenausstattung | Texback Super, Jute, Latexiert, PP-Gittergewebe, Texback Contract, Ecoback | | | | |
| | Actionback | | | | |
| Empfohlener Klebstoff | SCHÖNOX EMICLASSIC (EC 1) Universal- Dispersionsklebstoff | SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC 1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff | SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC 1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff | SCHÖNOX MULTIFIX (EC 1) Universal-Fixierung | |
| | Zur vollflächigen Verklebung | | | | Zur Fixierung *Stuhlrolleneignung |
| Auftragsgerät | Zahnung TKB A2 / B1 | Zahnung TKB A2 / B1 | Zahnung TKB A2 / B1 | Rolle | |

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönnox Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.vorwerk-teppich.de.

*Stuhlrolleneignung für Belagskonstruktionen, die vom Hersteller mit dieser Ausrüstung zur Fixierung freigegeben werden.



Klebstoffempfehlung

Vorwerk Teppichböden



Untergrundvorbereitung

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|
| Untergründe (beispielhaft) | Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA) | Zementestrich nach DIN 18560 (CT) | Stein- und Keramikboden | Beton | Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS) |
| Grundierungen (beispielhaft) | Entfällt für die Spachtelmasse SCHÖNOX PS-RAPID | | | Entfällt bei ausreichender Absandung | |
| | SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1) | | | | |

Belagverklebung / -fixierung

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Verlegesystem | VORWERK ecofix® 320 | |
| Empfohlene Spachtelmasse | SCHÖNOX SP (EC1 R) – hochwertige Glätt- und Nivellierspachtelmasse Verbrauch: 1,5 kg/mm/m ² Begehbar nach ca. 2 Std. Verlegereif nach ca. 24 Std. | |
| | SCHÖNOX PS-RAPID (EC1 R) – schnellabbindende Spezialschichtspachtelmasse Verbrauch: 1,6 kg/mm/m ² Begehbar nach ca. 1 Std. Verlegereif nach ca. 3 Std. | nicht möglich |

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönnox Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.vorwerk-teppich.de.

