

Klebstoffempfehlung

Zoeppritz Indoor GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpressspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max.2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max.2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)			

Belagsverklebung/ -fixierung

Qualitäten	Elegance, Exklusiv, Fashion, Luxus, Poesie, Princess, Queen, Renommee, Royal				
Rückenausstattungen	Vliesrücken, Textilrücken, Comfortrücken				
Einsatzbereich	Objektbereich	Wohnbereich		Treppen	
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) wiederablösbare Universal-Fixierung		SCHÖNOX CONTACT (EC1) Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff	
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350-400 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ²		Rolle Verbrauch ca. 150 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.zoeppritz.de.