

Seite 1 / 4

Untergrund-Vorbereitung:

Vorliegender, tragfähiger Alt-Untergrund (beispielhaft)	Versiegeltes Altparkett, verklebt mit teerölhaltigem Klebstoff (PAK)	Estrich mit anhaftenden Klebstoffresten, z.B. PAK-haltig	Alter Asphaltestrich, auch teerölhaltig	Alte Holzdielen Alte Spanplatten
Vorbereitende Maßnahmen	Vorbehandlung zum Entfernen von Sinterschichten, weichen Estrichrandzonen, Oberflächenverschmutzungen und Trennfilmen entsprechend der Materialeigenschaften des Untergrundes: Schleifen / Strahlen / Fräsen / Reinigen			
Grundierung vor Spachtelung mit z.B.	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SHP SCHÖNOX VD
Ausgleichen / Spachteln mit z.B.	SCHÖNOX APF	SCHÖNOX APF SCHÖNOX AP	SCHÖNOX APF SCHÖNOX AP	SCHÖNOX APF
Trockenzeit	mindestens 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke			

Folienklebung:

Isolierfolien-Klebung	Gasdichte Verklebung der VALUTECT Boden-Isolierfolie, 5-lagig inklusive Wandhochzug und Nahtüberdeckung gemäß Verarbeitungsanleitung VALUTECT
Empfohlener System-Klebstoff für Isolierfolie	SCHÖNOX EMICLASSIC (sehr emissionsarm - EC 1 nach GEV) Zahnung TKB A1 / A5 Verbrauch ca. 250-280 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Unterlagenherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.valutect.de

Klebstoffempfehlung

VALUTECT® Isolierfolie 5-lagig



Seite 2 / 4 **Aufbauempfehlung ab Oberkante Valutect Isolierfolie 5-lagig, verklebt mit SCHÖNOX EMICLASSIC:**

Spachtelung der Isolierfolie mit (ohne Grundierung)	SCHÖNOX APF (sehr emissionsarm EC 1) SCHÖNOX AP (sehr emissionsarm EC 1) SCHÖNOX ZM (sehr emissionsarm - reguliert EC 1 R)	Mindestauftragsdicke der Spachtelmasse: 3 mm Verbrauch mind. 4,5 kg / m ² / 3 mm
Trockenzeit	mindestens 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke (für Luftzirkulation / Lüftung sorgen)	

Belagsverklebung:

Geplanter Bodenbelag	Textilbelag	PVC-, CV-, Elastomer-Beläge, Linoleum	PVC-Designbelag* als Planke / Fliese	Keramische Beläge / Naturstein
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC		SCHÖNOX iFLOOR	
Eigenschaften	Universal-Dispersionsklebstoff (sehr emissionsarm - EC 1 nach GEV)		Rollklebstoff für Designbeläge im System mit Spezialgrundierung (sehr emissionsarm - EC 1 nach GEV)	
Verbrauch	TKB A2 bis B2: 300-450 g/m ²		iFLOOR-Rolle: 80 g/m ²	
Sonderinformation einholen!				

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Bodenbelagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.valutect.de

Klebstoffempfehlung

VALUTECT® Isolierfolie 5-lagig



Seite 3 / 4 **Aufbauempfehlung ab Oberkante Valutect Isolierfolie 5-lagig, verklebt mit SCHÖNOX EMICLASSIC:**

Spachtelung der Isolierfolie mit (ohne Grundierung)	SCHÖNOX APF (sehr emissionsarm EC 1) SCHÖNOX AP (sehr emissionsarm EC 1) SCHÖNOX ZM (sehr emissionsarm - reguliert EC 1 R)	Mindestauftragsdicke der Spachtelmasse: 3 bis 5 mm, je nach Parkettart Verbrauch mind. 4,5 kg / m ² / 3 mm
---	---	---

Trockenzeit	mindestens 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke (für Luftzirkulation / Lüftung sorgen)
-------------	--

Belagsverklebung:

Geplanter Bodenbelag	Mehrschichtparkett (2- oder 3-schichtig)	Stabparkett-/Parkettriemen	Mosaikparkett (quellarme Holzarten) Industrieparkett (Hochkantlamelle)	Korkbeläge
----------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------

Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MS ELASTIC SCHÖNOX HARD ELASTIC	SCHÖNOX CONTACT
-----------------------	--	------------------------

Eigenschaften	Lösemittelfreie, sehr emissionsarme, elastische, 1-komponentige SMP-Klebstoffe für Parkett (sehr emissionsarm reguliert - EC 1 R nach GEV)	Wässriger, lösemittelfreier, sehr emissionsarmer Kontaktklebstoff (EC 1 nach GEV)
---------------	--	---

Verbrauch	TKB B6 bis B15: 750-1250 g/m ²	Velours-Walze ca. 100-150 g/m ²
-----------	---	--

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Bodenbelagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.valutect.de

Seite 4 / 4

Entkoppelte Spezialaufbauten mit Valutect-Isolierfolie:

Untergrund	Nach Herstellervorschrift verklebte Isolierfolie von Valutect, 5-lagig	Zu entkoppelnder / zu erhaltener Altuntergrund im Wohnbereich (ggf. Rücksprache bei SCHÖNOX Anwendungstechnik)
------------	--	--

Entkopplung auf der Isolierfolie:

Isolierfolie verklebt auf Entkopplung:

Entkopplungsunterlagen	SCHÖNOX TRENNLAGE Flexible Entkopplungsunterlage, 1 mm dick	SCHÖNOX TRENNLAGE Flexible Entkopplungsunterlage, 1 mm dick Isolierfolie von Valutect, 5-lagig, verklebt auf SCHÖNOX TRENNLAGE mit SCHÖNOX EMICLASSIC (TKB A4 – Haftklebung)
	SCHÖNOX WECHSELVLIES Wiederaufnahme-Unterlage, 1 mm dick	
	SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE Komfortunterlage, 4 mm dick (keine Stuhlrolleneignung)	

Belagsverlegung / -verklebung:

Geplanter Bodenbelag	<u>Dimensionsstabile</u> Textilbeläge	PVC- und CV-Beläge (kein Design-Belag)	Schwimmend verlegtes Laminat / Parkett
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC		entfällt

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Bodenbelagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.valutect.de